

Abstechgerät

Grooving unit

Unite d'ébavurage des cordons

HS 0577

HS 0572

HS 0573

HS 0576



HS 0577



HS 0576



HS 0572

HS 0577

Schweißnaht-Abstechgerät

- Zum Entfernen der Schweißraupen im Winkelbereich von 20° - 180° an Kunststoff-Profilen.
- **Doppelseitige Bearbeitung möglich.**
- Automatische Zentrierung an der Schweißraupe.
- Schnittlänge einstellbar von 20-380 mm.
- Nutmesserbreiten wählbar 2,5 / 3,0 mm oder 3,5 mm.
- Profilaufgabe höhenverstellbar von 850 - 900 mm.
- Pneumatischer Arbeitsablauf.
- Standortunabhängig einsetzbar.

HS 0577

Universal Grooving unit

- For removing the weld bead from vinyl windows in angle areas of 20° -180°.
- **Possibility of double-side operation.**
- Automatic centring at weld bead.
- Cutting length adjustable from 20 - 380 mm.
- Width of grooving knife to be selected: 2,5/3,0 or 3,5 mm.
- Profile support is height-adjustable from 850-900 mm.
- Pneumatic working cycle.
- Easily movable as equipped with rollers.

HS 0577

Unite d'ébavurage des cordons

- Ébavurage de profilés en CPV soudés à des angles de 20° -180°.
- **Possibilité d'usinage à deux côtés.**
- Centrage automatique au cordon de soudure.
- Longueur de coupe ajustable de 20 - 380 mm.
- Largeur de couteau de rainurage à sélectionner entre 2,5, 3,0 et 3,5 mm.
- Support de profilé ajustable en hauteur de 850 - 900 mm.
- Cycle d'usinage pneumatique.
- Déplacement facile grâce à des rouleaux.

U-R-B-A-N

URBAN GmbH & Co. Maschinenbau KG
Dornierstraße 5, D-87700 Memmingen
Telefon: 0 83 31 / 858-0, Fax: 0 83 31 / 858-58
e-mail: urban@u-r-b-a-n.com, <http://www.u-r-b-a-n.com>

HS 0572 Handnutgerät
Schnittlänge: 0-180 mm

HS 0573 Handnutgerät
Schnittlänge: 0-230 mm

- Zum Abstechen der Schweißraupe von PVC-Fensterprofilen im Kämpfer-, Kreuz- und Winkelbereich.
- Stufenlos einstellbare Schnittlänge, separat für oben und unten, doppelseitig arbeitend.
- 2 Nutmesser 2,5 mm (Standard).
- Optional 3,0 mm oder 3,5 mm.
- Einfach in der Bedienung, handlich im Gebrauch.

HS 0576 Universal-Handnutgerät
Schnittlänge: 0-380 mm

- Zum Abstechen der Schweißraupe an PVC-Fensterprofilen u.ä. im Bereich von 0-180°.
- Ideal für Sonderkonstruktionen und Rundbögen etc.
- Keine Kämpferverarbeitung, da das Gerät von außen angesetzt wird.
- Stufenlos einstellbarer Schnittbereich, einseitig arbeitend.
- Ausführung: 1 Nutmesser 3,0 mm.
- Automatische Zentrierung direkt an der Schweißraupe.
- Einfach in der Bedienung durch automatische Profilhöhenspannung.

HS 0572 Manual grooving unit
Cutting length: 0-180 mm

HS 0573 Manual grooving unit
Cutting length: 0-230 mm

- For removal of weld beads on PVC-window profiles in transom, cross and angle area.
- Stepless adjustable cutting length, separate for top and bottom, double sided operation.
- Two (2) Grooving knives 2,5mm (Standard).
- Optional 3,0 mm or 3,5 mm.
- Easy operation, handy usage.

HS 0576 Universal-manual grooving unit
Cutting length: 0-380 mm

- For removal of weld beads on PVC-window profiles in an area of 0-180°.
- Ideal for special constructions and round archs, etc.
- No transom machining possible, as the unit is used from the outside only.
- Stepless adjustable cutting area, single-sided machining.
- Standard model: 1 grooving knife 3,0 mm.
- Automatic centering directly at the weld bead.
- Easy operation due to automatic profile height adjustment.

HS 0572 Ebavureuse portative
Longueur de coupe: 0-180 mm




HS 0573 Ebavureuse portative
Longueur de coupe: 0-230 mm

- Pour la coupe des bourrelets de soudure de profilés en PVC au niveau des angles, croisées et traverses.
- Course de coupe variable et réglable séparément pour le haut et le bas, appareil travaillant sur deux faces
- 2 couteaux à ébavurer 2,5 mm (standard).
- Sur demande, 3,0 mm ou 3,5 mm.
- Maniement simple et utilisation facile.

HS 0576 Ebavureuse universelle
Longueur de coupe: 0-380 mm

- Pour la coupe des bourrelets de soudure de profilés en PVC pour des angles de 0-180°.
- Appareil idéal pour des constructions spéciales et les arrondis.
- Pas de traitement de traverse, car l'appareil s'applique de l'extérieur.
- Course de coupe variable et réglable, appareil travaillant sur une face
- version: à 1 couteau à ébavurer 3,0 mm.
- Entrée automatique directement sur le bourrelet de soudure.
- Maniement simple et utilisation facile grâce à l'adaptation automatique à la hauteur de profilé.



		HS 0577	HS 0572	HS 0573	HS 0576
	bar	6	7	7	7
	kg	64	11,6	12	12,2
	l mm	840	460	510	820
	b mm	640	460	460	310
	h mm	1100	320	320	500